



Avec une rampe en grillage pour un chargement facile!



Cette remorque permet de transporter tout genre de machines et de matériel de chantier en toute sécurité. En outre, le chargement se fait rapidement et en toute simplicité grâce à la rampe arrière en grillage acier!

Caractéristiques techniques

Longueur	3020 mm
Largeur	1550 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	2500 kg
Charge utile	1750 kg
Roues	13"

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängevorrichtung verzinkt Kugelkupplung Abreisskabel Stützrad Kotschutz aus verzinktem Blech Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Brücke BAT: Seitenwände lackiert oder verzinkt Durchgehende Gitter-Laderampe, verzinkt Boden aus PVC 40 mm Bänderinge
Châssis: En acier zingué à chaud. Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Garde-boues en acier zingué ou en tôle alu
Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont BAT: Ridelles en acier verni ou zingué Rampe arrière de chargement en grillage acier zingué Plancher en profil PET 40 mm Système d'attache latéral en acier zingué