



Avec une rampe en grillage pour un chargement facile



Cette remorque permet de transporter tout genre de machines et de matériel de chantier en toute sécurité. En outre, les essieux renforcés augmentent considérablement la charge utile et le chargement se fait rapidement et en toute simplicité grâce à la rampe arrière en grillage acier.

Caractéristiques techniques

Longueur	3020 mm
Largeur	1550 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	3500 kg
Charge utile	2700 kg
Roues	14"

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängervorrichtung verzinkt Kugelkupplung Abreisskabel Stützrad Kotschutz aus verzinktem Blech Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Seitenwände lackiert oder verzinkt Durchgehende Gitter-Laderampe, verzinkt Boden aus PVC 40 mm Binderinge
Châssis: En acier zingué à chaud. Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Garde-boues en tôle alu ou acier zingué
Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Ridelles en acier verni ou zingué Rampe arrière de chargement en grillage acier zingué Plancher en profil PET 40 mm Système d'attache latéral en acier zingué