



Les remorques basculantes 3 côtés pour le transport de marchandises en vrac de toute nature. Equipées de solides cadres et châssis, le pont est recouvert de tôle zinguée. La pompe manuelle de série peut être remplacée par une pompe électrique. La ridelle arrière oscille en-bas et en-haut.

Caractéristiques techniques

Longueur	4245 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	3500 kg
Charge utile	2459 kg
Roues	195 R 14 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz aus Kunststoff oder Blech je nach Modell Simol-Stützen bei PRO Modellen Achsen: Achse AL-KO/Knott / BPW Handbremse Rückfahrautomatik Brücke PRO-Modelle: Rahmen feuerverzinkt Boden aus verzinktem Blech Seitenwände aus Aluprofil 350 mm, Heckladen oben und unten pendelbar, 6 Binderinge KA 3500 PRO – mit elektrischer Pumpe und Notpumpe

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO Kabelstrang mit Bajonett-Schnellverschlüssen 7 od. 13 Pol-Stecker

Châssis modèle Pro: En acier zingué à chaud, logement pour rampes (sans rampes) Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Garde-boues plastique ou tôle selon modèle Pieds d'appui robuste sur modèle Pro (de série)

Essieux: Essieu AL-KO/Knott / BPW Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont modèle Pro: KA 3500 PRO Avec pompe électrique et pompe secours Cadre en acier zingué à chaud Fond en tôle zinguée 4 mm Ridelles profil alu 350

mm, à l'arrière ridelle oscillante Oeillets
d'attache 6 pièces Eclairage routier: Selon
les normes en vigueur. (LCR) Kit de câblage
avec raccord rapide pour connexion
bad'onnette

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!