

## Low Rider Wreckingstar 35



Idéale pour le transport de véhicules accidentés!







Remorque légère et solide pour le transport professionnel de voitures. Charge utile élevée grâce à la teneur considérable en aluminium. Pont basculant pour un chargement simple et agréable. La rampe est abaissable manuellement et ne laisse qu'un angle de 10°, permettant de charger des voitures rabaissées sans soucis.

## Caractéristiques techniques

**Longueur** 5200 mm

Largeur 2100 mm

Hauteur 0 mm

Essieux 3

Poids total 3500 kg

Charge utile 2500 kg

**Roues** 195/55 R 10 C

**Equipement** 

Fahrgestell: Verschweisst, verschraubt VAnhängevorrichtung Kipphydraulik mit
elektrische Bedienung Batterie 12 V
eingebaut Kugelkupplung Abreissleine
Stützrad automatisch, verstärkt Kotschutz
aus Kunststoff Achsen: Achse AL-KO
Handbremse Rückfahrautomatik Ladefläche:
Geschlossene Aluladefläche mit Eloxierten
Seitenprofilen. Ladungssicherung durch
verstellbare Anfahrquerstange und
integrierten seitlichen Zurrleisten
Elektroseilwide vorne überfahrbar
Rampensystem: Grosse Rampe, 180°
schwenkbar für Leerfahrten

Beleuchtungsanlage: 12 V, nach Normen der

StVO 13 Pol-Stecker

Châssis: Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V Pompe hydraulique électrique avec télécommande pour basculement Batterie 12 V intégrée Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille renforcée avec roue, automatique Gardesboue plastique

**Essieux:** Essieu AL-KO Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Plateau aluminium avec pourtour profil aluminium eloxé. Arrimage avec traverse d'appui de roues déplaçable et

boucles d'attache intégrées Treuil électrique encastré à l'avant du pont Système de chargement: Rampe haute en une pièce, repliable à 180° sur le pont pour déplacement à vide Eclairage routier: 12 V, Selon les normes en vigueur. (LCR) Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!