

Low Rider Superlow Elektro 35 N°544



Für den Transport von tiefergelegten Autos



Leichter, robuster Anhänger für den professionellen Autotransport. Hohe Nutzlast durch den grossen Aluminiumanteil. Optimal für den Autotransport: Grosse abklappbare Ladefläche für einen niedrigen Ladewinkel - ab 5°! Elektrische Bedienung der Kipphydraulik.

Ein professioneller Auftritt in jeder Situation!

Technische Daten

Länge	5200 mm
Breite	2100 mm
Höhe	0 mm
Achsen	3
Gesamtgewicht	3500 kg
Nutzlast	2550 kg
Räder	195/55 R 10 C

Serienausstattung

Fahrgestell: V-Anhängevorrichtung
Kipphydraulik mit elektrische
Bedienung Batterie 12 V eingebaut
Kugelkupplung Abreissleine Stützrad
automatisch, verstärkt Kotschutz
aus Kunststoff Achsen: Achse AL-KO
Handbremse Rückfahrautomatik
Ladefläche: Geschlossene
Aluladefläche mit Eloxierten
Seitenprofilen. Ladungssicherung
durch verstellbare
Anfahrquerstange und integrierten
seitlichen Zurrleisten
Elektroseilwinde vorne überfahrbar
Rampensystem: Ladeschienen in
Fahrspur. Verschiedene Länge in
Option für Ladewinkel ab 5°
Beleuchtungsanlage: 12 V, nach
Normen der StVO 13 Pol-Stecker

