TRAILERS

Daltec

VT 2000

N°712

Pour un transport agréable de votre bétail!

Daltec développe sa gamme de remorque pour le transport de bétail depuis plus que 20 ans. Conforme aux normes actuelles de la loi sur la protection et le transport des animaux. Elle peut ętre équippée selon vos souhaits d'une porte de service, de barrières de séparation, etc. Ainsi vos animaux voyageront agréablement et en toute sécurité.

Notre modèle de marque protégée a déjè été copié maintes fois. S'il vous plait ne faites pas confiance aux faussaires illégaux. Les animaux préfèrent voyager avec les remorques Daltec.

Caractéristiques techniques

Longueur	2950 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	1900 mm
Essieux	2
Poids total	2000 kg
Charge utile	1230 kg
Roues	155 R 13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne verstärkt Kotflügel aus Aluriffelblech Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik
Aufbau: Rahmen feuerverzinkt Kasten aus Aluminiumhohlprofil, glatt 25 mm breit Laderampen seitlich und hinten mit Gummi belegt, federentlastet Kombitüre hinten mit klappbarem Seitengeländer Bindestange vorne Dach, verzinktes Planengestell mit Plane Lüftung vorne und Heckplane rollbar
Bodenplatte: Aluprofile rutschfest
Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO, 12V, 13 Pol-Stecker
Châssis: En acier zingué à chaud Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille renforcée avec roue à l'avant Gardes-boue en tôle alu strié
Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Caisse: Cadre en acier zingué Structure en profil aluminium lisse 25mm Rampes avant et latérale avec aide au levage et tapis caoutchouc Rampe arrière combinée

porte avec barrières de chargement pliables Barre d'attache à l'avant Toit bâché avec armature zinguée Aération avant et bâche arrière enroulable
Plancher: Fond en planches alu antidérapantes Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12V, prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!