



**Ideal für Fahrzeug- und Maschinentransport!**



Für den Transport von etwas grösseren Fahrzeuge und Maschinen. Die Ladefläche ist hydraulisch abklappbar und die Heckrampe überfahrbar. Serienmässig mit einem Reling ausgerüstet für eine problemlose Befestigung der Fahrzeuge. Bei Bedarf können Seitenladen aus Aluminium zusätzlich montiert werden.

\*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

## Technische Daten

Länge	5150 mm
Breite	2470 mm
Höhe	350 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	2500 kg
Nutzlast	1755 kg
Räder	195/55 B10

## Serienausstattung

**Fahrgestell:** Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abklippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott (Räder 10'') Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Rahmen feuerverzinkt Rohr-Reling verzinkt Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Binderinge  
**Bodenplatte:** Boden aus Siebdruckplatte 15/18 mm  
**Beleuchtungsanlage:** 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker