



**Benne manuelle de haute qualité - Classique!**



Benne basculante arrière de haute qualité pour le transport de marchandises en vrac de toute nature! Sa construction robuste garantit une longue durée de vie. Les montants d'angle et les ridelles sont retirables afin de transformer la remorque en plateforme. La ridelle avant est équipée d'une porte échelle et fixe mais peut tout de même est retirés avec les montants. Pour le plaisir de travailler!

### Caractéristiques techniques

Longueur	2500 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	300 mm
Essieux	1
Poids total	1500 kg
Charge utile	1100 kg
Roues	185/70 R 13 C

### Equipement

**Fahrgestell:** Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, Solide V-Anhängervorrichtung, Abreissleine, Kugelkupplung, Verstärktes automatisches Stützrad, Doppelwirkende Handpumpe  
**Achse:** Robuste Achse Knott, Auflaufbremse mit Handbremse und Rückfahrautomatik  
**Aufbau:** Rahmen verzinkt, Alu-Bordwände 300 mm und Eckpfosten entnehmbar, 3 Seiten abklappbar Boden aus Siebdruckplatte  
**Beleuchtungsanlage:** Beleuchtung geschützt vorne und hinten, 12 V, Nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker  
**Chassis:** Chassis galvanisé à chaud, soudé et boulonné, Timon en V solide, Câble de sécurité, Poignée d'attelage à boule, Béquille avec roue renforcée automatique, Pompe manuelle double effet  
**Essieu:** Essieu robuste Knott, Frein à inertie et de stationnement, Système de recul automatique  
**Montage:** Cadre galvanisé, Ridelles aluminium 300 mm et montants d'angle retirables, 3 côtés amovibles Plancher en panneau multiplis  
**Eclairage routier:** Feux arrières et avants protégés, 12 V, Selon les normes en vigueur (LCR), Prise 13 pôles