



**Benne basculante arrière de haute qualité -  
Longue durée de vie!**

Benne basculante arrière de haute qualité pour le transport de marchandises en vrac de toute nature! La pompe électrique permet une utilisation facile au quotidien. Sa construction robuste garantit une longue durée de vie. Les montants d'angle et les ridelles sont retirables afin de transformer la remorque en plateforme. Pour le plaisir de travailler!

### Caractéristiques techniques

Longueur	2500 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	300 mm
Essieux	1
Poids total	1500 kg
Charge utile	1040 kg
Roues	185/70 R 13 C

### Equipement

**Fahrgestell:** Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, Solide V-Anhängervorrichtung, Abreissleine, Kugelkupplung, Verstärktes automatisches Stützrad, Elektrische Pumpe mit Batterie  
**Achse:** Robuste Achse Knott, Auflaufbremse mit Handbremse und Rückfahrautomatik  
**Aufbau:** Rahmen verzinkt, Alu-Bordwände 300 mm und Eckpfosten entnehmbar, 3 Seiten abklappbar - Vorne fix Multiplex Boden verstärkt mit Stahlblech belegt H-Gestell und Zurrösen  
**Beleuchtungsanlage:** Beleuchtung geschützt vorne und hinten, 12 V, Nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker  
**Châssis:** Châssis galvanisé à chaud, soudé et boulonné, Timon en V solide, Câble de sécurité, Poignée d'attelage à boule, Béquille avec roue renforcée automatique, Pompe électrique avec batterie  
Essieu: Essieu robuste Knott, Frein à inertie et de stationnement, Système de recul automatique  
Montage: Cadre galvanisé, Ridelles aluminium 300 mm et montants d'angle retirables, 3 côtés amovibles - Avant fixe Plancher multipli renforcé, recouvert de tôle acier, Porte échelle et anneaux d'attache  
Eclairage routier: Feux arrières et avants protégés, 12 V, Selon les normes en vigueur (LCR), Prise 13 pôles

Permanente Ausstellung!