



**Benne basculante arrière de haute qualité -
 Longue durée de vie!**



Benne basculante arrière de haute qualité pour le transport de marchandises en vrac de toute nature! La pompe électrique permet une utilisation facile au quotidien. Sa construction robuste garantit une longue durée de vie. Les montants d'angle et les ridelles sont retirables afin de transformer la remorque en plateforme. La ridelle avant est équipée d'une porte échelle et fixe mais peut tout de même être retirée avec les montants. Pour le plaisir de travailler!

Caractéristiques techniques

Longueur	3000 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	300 mm
Essieux	2
Poids total	2000 kg
Charge utile	1440 kg
Roues	185/70 R 13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, Solide V-Anhängervorrichtung, Abreissleine, Kugelkupplung, Verstärktes automatisches Stützrad, Elektrische Pumpe mit Batterie

Achse: 2x Robuste Achse Knott, Auflaufbremse mit Handbremse und Rückfahrautomatik

Aufbau: Rahmen verzinkt, Alu-Bordwände 300 mm und Eckpfosten entnehmbar, 3 Seiten abklappbar - Vorne fix Multiplex Boden verstärkt mit Stahlblech belegt, H-Gestell und Zurrösen

Beleuchtungsanlage: Beleuchtung geschützt vorne und hinten, 12 V, Nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Châssis: Châssis galvanisé à chaud, soudé et boulonné, Timon en V solide, Câble de sécurité, Poignée d'attelage à boule, Béquille avec roue renforcée automatique, Pompe électrique avec batterie

Essieu: 2x Essieu robuste Knott, Frein à inertie et de stationnement, Système de recul automatique

Montage: Cadre galvanisé, Ridelles aluminium 300 mm et montants d'angle retirables, 3 côtés amovibles - Avant fixe Plancher multipli renforcé, recouvert de tôle acier, Porte échelle et anneaux d'attache

Eclairage routier: Feux arrières et

avants protégés, 12 V, Selon les normes en
vigueur (LCR), Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!