



Idéale pour la logistique - Grande durabilité et charge utile augmentée!



La gamme des remorques Cargo TP a été développée spécialement pour l'usage professionnel au sein des entreprises de logistique - Les roues sous la surface de chargement et les ridelles amovibles facilitent le chargement et le déchargement. Les ridelles sont eloxées et confèrent à la remorque un aspect élégant. Les montants d'angles peuvent être retirés pour transformer la remorque en plateau. Des roues plus petites peuvent être montées pour diminuer la hauteur de chargement. Pour protéger le chargement, de solides montages avec bâche peuvent être montés. Développée pour une grande durabilité!

Caractéristiques techniques

Longueur	3800 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	3000 kg
Charge utile	2410 kg
Roues	185 R 14 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängevorrichtung Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes automatisches Stützrad

Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit Handbremse Rückfahrautomatik

Brückenaufbau: Rahmen feuerverzinkt

Seitenwände: Aluprofil H 350 mm Stärke 25 mm Zurrösen

Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

Chassis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille automatique renforcée avec roue Garde-boues plastique

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué

Ridelles: profil aluminium H 350 mm épaisseur 25 mm Sîllets d'attache

Plancher: Fond en panneau marin Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12 V, Prise 13 pôles

Permanente Ausstellung!