

Cargo 35 XXLS

2.47

N°231



**Conçu pour les entreprises de logistique -
Grandes mesures et longue durée de vie**



La gamme des remorques Cargo TP a été développée spécialement pour l'usage professionnel au sein des entreprises de logistique - Les roues sous la surface de chargement et les ridelles amovibles permettent un chargement et déchargement en toute facilité, même de côté. Les ridelles sont eloxées et confèrent à la remorque un aspect élégant. Les montants d'angles peuvent être retirés pour transformer facilement la remorque en plateau. Afin d'atteindre une hauteur de charge basse, il est possible d'équiper ces remorques avec des roues plus petites. Pour protéger le chargement, de solides montages avec bâche peuvent être montés. Développée pour une grande durabilité!

*Les images peuvent contenir des options qui n'apparaissent pas dans le modèle standard.

Caractéristiques techniques

Longueur	6100 mm
Largeur	2470 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	3500 kg
Charge utile	2482 kg
Roues	195 R 14 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst,

verzinkt und verschraubt V-

Anhängenvorrichtung Kugelpkupplung

Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff

Verstärktes automatisches Stützrad

Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit

Handbremse Rückfahrautomatik

Brückenaufbau: Rahmen feuerverzinkt

Seitenwände Aluprofil H 350 mm Stärke 25 mm Zurrösen

Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der

StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé

par soudage et boulonnage Timon en V en

acier zingué Poignée d'attelage à boule

Câble de sécurité Béquille automatique

renforcée avec roue Garde-boues plastique

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie

et de stationnement Système de recul

automatique Pont: Cadre en acier zingué

Ridelles profil aluminium H 350 mm

épaisseur 25 mm Sîllets d'attache

Plancher: Fond en panneau marin Eclairage

routier: Selon les normes en vigueur. (LCR)

Permanente Ausstellung!