



Cargo 30 LS

N°232

Conçu pour les entreprises de logistique - Grandes mesures et longue durée de vie

La gamme des remorques Cargo TP a été développée spécialement pour l'usage professionnel au sein des entreprises de logistique - Les roues sous la surface de chargement et les ridelles amovibles facilitent le chargement et déchargement. Les ridelles sont eloxées et confèrent à la remorque un aspect élégant. Les montants d'angles peuvent être retirés pour transformer facilement la remorque en plateau. Afin d'atteindre une hauteur de charge basse, il est possible d'équiper ces remorques avec des roues plus petites. Pour protéger le chargement, de solides montages avec bâche peuvent être montés. Développée pour une grande durabilité!

*Les images peuvent contenir des options qui n'apparaissent pas dans le modèle standard.

Caractéristiques techniques

Longueur	4140 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	3000 kg
Charge utile	2219 kg
Roues	185 R 14 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängevorrichtung Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes automatisches Stützrad

Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit Handbremse Rückfahrautomatik

Brückenaufbau: Rahmen feuerverzinkt

Seitenwände: Aluprofil H 350 mm Stärke 25 mm Zurrösen

Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille automatique renforcée avec roue Garde-boues plastique

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué Ridelles profil aluminium H 350 mm épaisseur 25 mm Sillets d'attache

Plancher: Fond en panneau marin Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12 V, Prise 13 pôles

Permanente Ausstellung!