

VT 3500

N°Occ. 36



**Véhicule de transport de gros bétail avec rampe à l'avant et barrière latérales - expertise actuelle.**



Avec rampe en alu (2650x320mm, charge 2800kg) et béquille robuste

Dernière exp. 21.07.2022

## Caractéristiques techniques

Poids total	3500 kg
Charge utile	2300 kg
Longueur	3500 mm
Largeur	1980 mm
Hauteur	1900 mm
Essieux	2
Roues	14"

## Equipement

Fahrwerk Metall Feuerverzinkt, mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik. 2 Achsen mit 14" Bereifung. Tiefelader mit Radkasten 50% Innen, 50% Aussen. Aufbau in Aluminium Hohlprofilen, Dackkonstruktion Metall Feuerverzinkt. Plane Blau mit 3 Lüftungen (1x Vorne, 2x Seitlich). Boden Siebdruckplatte mit Aluriffelblech belegt. Heck- und Seitenrampe (ganze Innenhöhe), federentlastet. Seitengeländer auf Heckrampe. Anbindelatte auf der rechten Seite. 3 Binderinge links. Beleuchtung nach Vorschrift. Châssis en métal galvanisé à chaud, avec frein à inertie et système de recul automatique. 2 essieux avec pneus de 14". Châssis surbaissé avec passage de roue 50% intérieur, 50% extérieur. Carrosserie en profilés creux aluminium, construction du toit en métal galvanisé à chaud. Bâche bleue avec 3 aérations (1x à l'avant, 2x sur les côtés). Plancher en panneau marin recouvert de tôle striée en aluminium. Rampe arrière et latérale (toute la hauteur intérieure), à ressort. Rampe latérale sur la rampe arrière. Latte d'attache sur le côté droit. 3 anneaux d'attache à gauche. Éclairage conforme aux prescriptions.

