

Jumbo 35 Budget N°531



## Rehaussé et robuste pour des charges lourdes







Cette remorque universelle est idéale pour le transport de grandes charges. Le pont basculant est équipé d'un système hydraulique et la ridelle arrière fait office de rampe de chargement. Utilisation parfaite en tant que véhicule de dépannage et pour le transport de machines agricoles ou de chantier.

## Caractéristiques techniques

**Longueur** 5150 mm

Largeur 2100 mm

Hauteur 350 mm

Essieux 2/3

Poids total 3500 kg

Charge utile 2680 kg

**Roues** 195/50 R 13

C

## **Equipement**

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Rahmen feuerverzinkt Seitenwände 350 mm Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Binderinge

**Bodenplatte:** Boden aus Siebdruckplatte 18 mm

**Beleuchtungsanlage:** 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud Assemblé par soudage et boulonnage Système abaissable avec pompe hydraulique manuelle pour levage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardesboue

**Essieux:** Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué Ridelles 350 mm Rampe arrière alu H 100 cm Oeillets d'attache Fond: Panneau marin 18 mm Eclairage routier: 12 V, Selon les normes en vigueur. (LCR) Prise 13 pôles

Permanente Ausstellung!