TRAILERS Daltec

VZ 20 BK / TFS 360T.00

N°647

Remorque fourgon surbaissée avec portes à deux battants et porte de service

Nouveau dans notre assortiment!

Les parois remplies de XPS se distinguent par d'excellents paramètres d'isolation. La remorque peut être utilisée pour le transport de différents types de marchandises qui sont sensibles aux variations de température. L'enveloppe intérieure et extérieure offre une surface homogène et plane qui convient parfaitement à l'affichage de différents types de publicité permanente. Forme arrondie de la carrosserie pour une meilleure étanchéité, faciliter l'écoulement de l'eau du toit et optimiser l'aérodynamisme.

Caractéristiques techniques

Poids total	2000 kg
Charge utile	1171 kg
Longueur	3600 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	2100 mm
Roues	165 R13 C
Essieux	2x KNOTT

Equipement

Aussenmasse: 5135 x 2501 x 2706 mm. Châssis verzinkt, verschweisst und geschraubt. Auflaufeinrichtung KNOTT mit Kugelkupplung, Abreissleine, Handbremse und Stützrad TK48. Achsen Knott gebremst mit Rückmatik. Dach und Wände aus Sandwich Paneele, 30mm dick, weiss. Boden aus rutschfeste Siebdruckplatte. Doppelflügeltüren Hinten mit Drehstangenverschluss, abschliessbar. Servicetüre rechts, abschliessbar 2x Stützfuss Hinten mit Halter. 8x Bindeösen im Boden fixiert. 4x Zurrschienen (2 pro Seite) auf 650mm/1320mm Höhe montiert. 2x Lüftungen. Dimensions extérieures : 5135 x 2501 x 2706 mm. Châssis galvanisé, soudé et boulonné. Attelage KNOTT avec boule d'attelage, corde d'arrachage, frein à main et roue jockey TK48. Essieux Knott freinés avec système de recul automatique. Toit et parois en panneaux sandwich, épaisseur 30mm, blanc. Plancher en plaque de sérigraphie antidérapante. Portes arrière à double battant avec fermeture à crémone, verrouillables. Porte de service à droite, verrouillable 2x pieds de support à l'arrière

avec support. 8x œillets d'arrimage fixés au sol. 4x rails d'arrimage (2 par côté) montés à une hauteur de 650mm/1320mm. 2x aérations.