

Jumbo 35 basculant avec bâche

N°SON



Basculement hydraulique, bâche aérodynamique et volets latéraux, treuil manuel, rampes, roue de secours.



Action spéciale, remorque en stock livrable de suite.

Remorque basculante avec pompe hydraulique manuelle, idéale pour le transport de véhicules ou autres engins.

Remorque équipée avec bâche aérodynamique et armature dans laquelle se trouve un clapet ouvrant de chaque côté. Roue de secours, treuil AL-KO à l'avant et deux rampes de chargement de 3000mm encastrées sous la surface de chargement constituent les options incluses avec ce véhicule.

L'angle de chargement en position inclinée est d'environ 16,5% (à partir de la surface de chargement) et de 14% avec des rampes d'accès de 2500 mm de long.

Caractéristiques techniques

Poids total	3500 kg
Charge utile	2215 kg
Longueur	5000 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur	2100 mm
Essieux	2
Roues	195/50 R13C

Equipement

Aussenmasse : Länge 6705 x Breite 2270 x Höhe 2820 mm. **Fahrwerk:** Rahmen stahl verzinkt und geschweisst. V-Deichsel mit Kugelkupplung, Sicherheitskabel, Stützrad automatisch Vorne. Auflaufeinrichtung gebremst mit Handbremse. 2x Achsen 1750 kg, gebremst mit Rückmatik. Räder 195/50 R13C, mit 5-Loch Stahlfelgen. Aufbau : Boden aus Siebdruckplatte 18mm. Bindeösen in Boden einkastriert. Plane schwarz mit Gestell (Innenhöhe 2100mm), vorne abgeschrägt. 2x Klappen (1x pro Seite) seitlich, Breite 3500mm, mit Gasdruckfedern. Reserverad mit Halterung. Aluminium Auffahrschienen 3000mm, unter Ladefläche verstaut. 2x Unterlegkeil mit Halter. Seilwinde vorne manuell auf Halter. Hydraulikpumpe manuell zum abkippen der Ladefläche. Beleuchtung : Beleuchtung gemäss aktuellen Normen, 12V. 13 Pol Stecker. Dimensions extérieures : Longueur

6705 x largeur 2270 x hauteur 2820 mm.
Châssis : Cadre en acier galvanisé et soudé.
Timon en V avec crochet d'attelage à boule,
câble de sécurité, roue jockey automatique à
l'avant. Dispositif à inertie freiné avec frein à
main. 2x essieux 1750 kg, freinés avec
système anti-retour. Roues 195/50 R13C,
avec jantes en acier à 5 trous.
Superstructure : Plancher en panneau
sérigraphié 18 mm. Œillets d'attache
encastrés dans le plancher. Bâche noire avec
armature (hauteur intérieure 2100mm),
angle cassé à l'avant. 2x clapets (1x par côté)
sur les côtés, largeur 3500mm, avec vérins à
gaz. Roue de secours avec support. Rampes
de chargement en aluminium 3000mm,
rangées sous la surface de chargement. 2x
cales de roue avec support. Treuil à l'avant
manuel sur support. Pompe hydraulique
manuelle pour le basculement de la surface
de chargement. Éclairage : Eclairage selon
les normes actuelles, 12V. Prise 13 pôles.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!