# Jumbo 35 LS

# N°527

## Stärker! Ideal für Fahrzeug- und Maschinentransport

Für den Transport von etwas grösseren Fahrzeuge und Maschinen. Die Ladefläche ist hydraulisch abkippbar und die Heckrampe überfahrbar. Serienmässig mit einem Reling ausgerüstet für eine problemlose Befestigung der Fahrzeuge. Bei Bedarf können Seitenladen aus Aluminium zusätzlich montiert werden.

*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Länge** | 6100 mm |
| **Breite** | 2100 mm |
| **Höhe** | 350 mm |
| **Achsen** | 3 |
| **Gesamtgewicht** | 3500 kg |
| **Nutzlast** | 2530 kg |
| **Räder** | 195/55 B 10 |

## Serienausstattung

**Fahrgestell:** Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott (Räder 10'') Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Rahmen feuerverzinkt Rohr-Reling verzinkt Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Binderinge **Bodenplatte:** Boden aus Siebdruckplatte 15/18 mm **Beleuchtungsanlage:** 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!