



**Für Transportfirmen gedacht - Lange Lebensdauer und grosse Nutzlast**



Optimaler Anhänger für Handwerk und Gewerbe - Die Räder unter der Ladefläche und die abklappbare Seitenwände vereinfachen das Be- und Entladen. Die eloxierten Seitenwandprofile verleihen dem Anhänger ein elegantes Aussehen. Die Eckpfosten sind aussteckbar und ermöglichen somit eine Umwandlung des Anhängers zum Plateau. Kleinere Rädern können montiert werden um die Ladehöhe zu senken. Robuste Planenaufbauten können optional hingefügt werden um die Ladung zu schützen. Technisch ausgereift für eine lange Lebensdauer!

### Technische Daten

Länge	3800 mm
Breite	1700 mm
Höhe	350 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	3000 kg
Nutzlast	2440 kg
Räder	185 R 14 C

### Serienausstattung

**Fahrgestell:** Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängervorrichtung Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes automatisches Stützrad  
**Achse:** Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit Handbremse Rückfahrautomatik  
**Brückenaufbau:** Rahmen feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil H 350 mm Stärke 25 mm Zurrösen  
**Bodenplatte:** Boden aus Siebdruckplatte  
**Beleuchtungsanlage:** Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker