



**Pour une grande surface de chargement!**



Remorque optimale pour les ouvriers et le chantier - Les roues sous la surface de chargement et les ridelles amovibles permettent un chargement et déchargement en toute facilité même de côté. Les ridelles sont eloxées et confèrent à la remorque un aspect élégant. Les montants d'angles peuvent être retirés pour transformer facilement la remorque en plateau. Afin d'atteindre une hauteur de charge basse, il est possible d'équiper ces remorques avec des roues plus petites. Pour protéger le chargement, de solides montages avec bâche peuvent être montés sur les remorques Cargo. Développées pour une grande durabilité!

## Caractéristiques techniques

Longueur	6100 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	2500 kg
Charge utile	1645 kg
Roues	165 R 13 C

## Equipement

**Fahrgestell:** Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängervorrichtung Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes automatisches Stützrad  
**Achse:** Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit Handbremse Rückfahrautomatik  
**Brückenaufbau:** Rahmen feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil H 350 mm Stärke 25mm Zurrösen  
**Bodenplatte:** Boden aus Siebdruckplatte  
**Beleuchtungsanlage:** Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker  
**Châssis:** En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille automatique renforcée avec roue Garde-boues plastique  
**Essieux:** Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué Ridelles profil aluminium H 350 mm épaisseur 25 mm Sillets d'attache  
**Plancher:** Fond en panneau marin Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12 V, Prise 13 pôles

