



Transport de gros bétail

Caractéristiques techniques

Longueur	3500 mm
Largeur	2200 mm
Hauteur	1900 mm
Essieux	
Poids total	3500 kg
Charge utile	950 kg
Roues	

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung Abreissleine Stützrad verstärkt automatisch Einklappend Kotflügel aus Aluriffelblech Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik

Aufbau: Rahmen feuerverzinkt Aluminiumprofil, glatt 25 mm Laderampen vorne und hinten mit Gummi belegt Rampen federentlastet, je nach Modell Bindestange

Bodenplatte: Aluprofile rutschfest

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO Kabelstrang mit Bajonett-Schnellverschlüssen 7 od. 13 Pol-Stecker NEU: Seitengeländer hinten serienmässig inklusive

Châssis: En acier zingué à chaud Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Garde-boues en tôle acier zingué ou tôle alu strié selon modèle

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Caisse: Cadre en acier zingué Structure en profil aluminium lisse 25mm Tapis caoutchouc sur rampes Rampes avec aide au levage Barre d'attache à l'avant

Plancher: Fond en planches alu antidérapantes Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) Kit de câblage avec

raccord rapide pour connexion bad'onnette
Prise 7 ou 13 pôles Nouveau: Barrières de
chargement rampe arrière incluses

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!