



Remorque idéale pour 2 chevaux - avec suspensions individuelles Pullman 2



Design moderne et aérodynamique permettant un grand volume intérieur! Equipée de manière à assurer le confort, la sécurité et la ventilation. Les parois et le plancher sont en aluminium avec une garantie de 5 ans. Divers choix de teintes de toit (noir, gris foncé, gris clair, blanc ou rouge bordeaux).

Confort garanti pour le cavalier et les animaux grâce aux suspensions Pullman 2: Abaisse le seuil de chargement, réduit les mouvements de la caisse, absorbe les aléas de la route et atténue le bruit.

Caractéristiques techniques

Longueur	3050 mm
Largeur	1670 mm
Hauteur	2300 mm
Essieux	2
Poids total	2600 kg
Charge utile	1850 kg
Roues	13"

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst und feuerverzinkt. Pullmann 2 Komfortfahrwerk mit Einzelradaufhängung, Längslenker, Spiralfedern und Stossdämpfern. V-Deichsel mit Auflaufeinrichtung Knott, Kugelkupplung und Abreissleine. Verstärktes, automatisches Stützrad mittig angebracht.

Aufbau: Aluminium-Boden 25 mm mit 5 Jahren Werksgarantie Heckrampe dreh- und schwenkbar. Verschleissfester Gummi auf Boden und Kombiheckrampe eingeklebt und versiegelt. Integrierte Trittleisten auf der Kombiheckrampe Karosserie aus eloxiertem Alu, Polybug und Polydach. 2 getönte Ausstellfenster mit Schutzgitter. Planenrollo luft- und lichtdurchlässig. Schlagschutz links und rechts. Verstellbare Trennwand mit PVC Schlagschutz. Seitenpolster. Anbinderinge innen und aussen. Reserverad mit Schutzhülle. Innenbeleuchtung, 3. Bremsleuchte,

Beleuchtungsanlage: 12 V nach StVO, 13 pol Stecker

Chassis: Cadre de base soudé et galvanisé Chassis Pullmann 2 avec suspension indépendante, bras oscillants, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs, Timon en V

avec un dispositif attelage Knott, Boule d'attelage et câble de sécurité Roue jockey renforcée, automatique montée en position centrale Structure: Plancher en aluminium 25 mm avec garantie d'usine de 5 ans Rampe arrière combinée avec porte Tapis caoutchouc collé au sol ainsi que sur la rampe de sortie arrière Traverses anti-glisse intégrées sur les rampes Carrosserie en alu éloxé, carénage avant polyester, toit polyester 2 fenêtres teintées avec grille de sécurité Rouleau arrière laissant passer l'air et la lumière Bas-flancs gauche et droite Système de déverrouillage anti-panique des barres de poitrail Barrière de séparation avec tapis de protection PVC Anneaux d'attache intérieurs et extérieurs Roue de secours avec bâche de protection Eclairage intérieur, 3 feux stop, Système d'éclairage: Selon la réglementation de la circulation routière, 12 V, prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!