







3-Seitenkippanhanger zum Transportieren von Schuttgut aller Art. Diese Anhänger bestehen aus zwei massiven Rahmen, einem Fahrgestell und einem Aufbau welcher auf vier Kugelpfannen gelagert ist und mittels eines hydraulischen Hubzylinders aufgekippt werden kann. Serienmassige elektrische Pumpe.

Technische Daten

| Länge | 4245 mm |
|---------------|------------|
| Breite | 2100 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Achsen | 2 |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2459 kg |
| Räder | 195 R 14 C |
| | |

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz aus Kunststoff oder Blech je nach Modell Simol-Stützen bei PRO Modellen Achsen: Achse AL-KO/Knott / BPW Handbremse Rückfahrautomatik Brücke PRO-Modelle: Rahmen feuerverzinkt Boden aus verzinktem Blech Seitenwände aus Aluprofil 350 mm, Heckladen oben und unten pendelbar, 6 Binderinge KA 3500 PRO - mit elektrischer Pumpe und Notpumpe

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO Kabelstrang mit Bajonett-Schnellverschlüssen 7 od. 13 Pol-Stecker

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40