



Idéale pour toutes marchandises - Avec freins et montage en aluminium



Caractéristiques techniques

Longueur	2060 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	1
Poids total	1000 kg
Charge utile	798 kg
Roues	155 R13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverkint, verschweisst und verschraubt V-Anhängervorrichtung Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Stützrad Höhenverstellbar

Achse: Torsionsfederachse AL-KO/Knott Handbremse, Rückfahrautomatik

Aufbau: Seitenwände Alux Aluprofil, Höhe 350 mm / Stärke 15mm Rohr-Reling auf Seitenwand montiert

Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte 15mm 4 Binderinge zur Ladungssicherung

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12V, 13 Pol-Stecker

Chassis: Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardes-boue plastique

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Caisse: Ridelles profil Alux aluminium, hauteur 350 mm / épaisseur 15 mm Reling tube acier zingué en-dessus de la ridelle

Plancher: Fond en panneau marin 15 mm 4 oeillets d'attache pour le chargement Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12V, 13 pôles

