




Longue durée de vie à petit prix!



Extrêmement polyvalente!

Un cadre robuste et un châssis de haute qualité garantissent stabilité et durabilité. Les ridelles en aluminium sont rabattables et retirables des 4 côtés pour un chargement et déchargement simplifié, ou pour transformer la remorque en plateau. Équipée de puissantes fermetures de ridelles extérieures, d'un solide plancher anti-dérapant et résistant à l'eau ainsi que d'un système d'emboitage pour le montage simple et rapide des accessoires. Diverses options sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Longueur	2600 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	300 mm
Essieux	1
Poids total	1300 kg
Charge utile	980 kg
Roues	195/50 R 13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Stützrad, verstärkt, automatisch, höhenverstellbar

Achse: Torsionsfederachse AL-KO/Knott Auflaufbremse mit Handbremse und Rückfahrautomatik Brückenaufbau: Rahmen feuerverzinkt Alu Bordwände

Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte Binderinge

Beleuchtungsanlage: 12 V, nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille réglable, renforcée avec roue à l'avant, automatique Gardes-boue plastique Essieu: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué Ridelles profil aluminium

Plancher: Fond en panneau marin Oeillets d'attache Eclairage routier: 12 V, selon les normes en vigueur. (LCR) Prise 13 pôles

Permanente Ausstellung!