



Remorque abaissable à un essieu - facile d'entretien et d'emploi



Remorque idéale pour le transport de petites machines et véhicules. Moderne et facile d'emploi, elle est équipée d'un système abaissable pour un chargement simple et rapide! Grâce à un système inventé et développé par Daltec, l'arrière de la plateforme s'abaisse avec une pompe hydraulique manuelle, facilitant le chargement. Cette remorque s'entretient facilement et est aisément maniable à la main.

*Les images peuvent contenir des options qui n'apparaissent pas dans le modèle standard.

Caractéristiques techniques

Longueur	2700 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	0 mm
Essieux	1
Poids total	750 kg
Charge utile	500 kg
Roues	165/70 R 13

Equipement

Fahrwerk: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung mit Sicherheitskette, Kotschutz aus Kunststoff Stützrad vorne
automatisch Anheben: manuelle Hydraulikpumpe Achsen: Knott - PEVA DALTEC, hydraulisch absenkbar mit mechanische Verriegelung in Fahrtposition
Ladefläche: Rahmen feuerverzinkt, Boden aus Siebdruckplatte 18 mm Borwände aus Aluprofil 50 mm, gelb oder grau 6 Stk
Binderinge Heckrampe überfahrbar, mechanisch verriegelt
Beleuchtungsanlage: 12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker
Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage, Timon en V en acier zingué, Poignée d'attelage à boule, Chaîne de sécurité, Béquille avec roue à l'avant, automatique Gardes-boue plastique
Levage: Avec pompe hydraulique manuelle
Essieux: Knott - PEVA DALTEC, abaissement hydraulique avec verrouillage mécanique en position de conduite Pont: Cadre en acier zingué, Fond en panneau marin 18 mm Pourtour profil aluminium 50 mm, jaune ou

gris 6 Oeillets d'attache dans cadre Rampe
arrière de chargement, verrouillée
mécaniquement Eclairage routier: Selon les
normes en vigueur. (LCR) 12V, Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!