



Remorque de vente de haute qualité avec système réfrigérateur!



Remorque de vente pour produits frais et froids! Vitrine de refroidissement professionnelle avec de vrais compresseurs et technique de réglage de haute qualité. Plans de travail et présentoirs en Inox.

Caractéristiques techniques

Longueur	3200 mm
Largeur	1930 mm
Hauteur	2300 mm
Essieux	1
Poids total	1500 kg
Charge utile	420 kg
Roues	195 R14C

Equipement

Fahrgestell: V-Anhängavorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung, Stützrad Abreissleine 4 Kurbelstützen zum stabilisieren des Anhängers Achsen: Achse AL-KO/Knott mit Auflaufbremse Handbremse Rückfahrautomatik Boden: Siebdruckplatte mit PVC belegt

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO, 12 V, 13 Pol-Stecker

Aufbau: Aus weissen, isolierten Sandwichplatten aussen glatt Eckprofile aus Aluminium 1 abschliessbare Personentüre mit Trittbrett über Deichsel 2 Seiten aufklappbar, abschliessbar Ausstattung: Arbeitsfläche auf 3 Seiten Verkaufsvitrine seitlich mit Unterbauschränken und Sichtfenster Oben Ablage über der Verkaufsfläche. Einbauschrank hoch. Wasseranlage mit Durchlauferhitzer, mobile Kanister und Doppellavabo mit Mischbatterie in separatem Möbel. Taschenablage kundenseitig. Inox Kühlvitrine mit professionellem Kühlkompressor für Temperaturen bis -6 Grad. Wasseranlage und Inox Arbeitsfläche. Elektroanlage: 240 V mit Ausseneinspeisung, Sicherungskasten, 5 Steckdosen Innenbeleuchtung mit Schalter

Châssis: Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul

automatique

Plancher: Fond en panneau bois recouvert de tapis synthétique Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12 v, Prise 13 pôles Caisse: Structure en panneau sandwich isolé blanc et lisse a l'extérieure Profil d'angle en aluminium 1 Porte de service avec marche pied sur le timon, 2 parois relevables et verrouillables Agencement: Plans de travail sur trois côtés Vitrine de présentation sur deux côtés avec portes coulissantes, Meuble haut, placard Chauffe-eau avec réserve jerricane, double évier avec robinet Tablette relevable côté vente Vitrine refroidissement avec compresseur professionnel, température minimum de -6°. Alimentation eau et plan de travail inox. Supports à viande. Eclairage Alimentation externe, armoire à fusibles 240 V, 5 prises électriques, éclairage intérieur néons

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!