

Jumbo 35 XS

N°528



**Stärker! Ideal für Fahrzeug- und
Maschinentransport**



Für den Transport von etwas grösseren Fahrzeugen und Maschinen. Die Ladefläche ist hydraulisch abklappbar und die Heckrampe überfahrbar. Serienmässig mit einem Reling ausgerüstet für eine problemlose Befestigung der Fahrzeuge. Bei Bedarf können Seitenladen aus Aluminium zusätzlich montiert werden.

*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

Technische Daten

Länge	5150 mm
Breite	2470 mm
Höhe	350 mm
Achsen	3
Gesamtgewicht	3500 kg
Nutzlast	2550 kg
Räder	195/55 B10

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelpkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott (Räder 10'') Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Rahmen feuerverzinkt Rohr-Reling verzinkt Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Bänderinge
Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte 15/18 mm
Beleuchtungsanlage: 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker