



PT Maxi 3

N°754



Transporter 3 chevaux confortablement et en sécurité



Un volume intérieur exceptionnel et un aménagement intérieur totalement modulable ! Tenue de route optimales grâce aux suspensions Pullman 2 et à la forme aérodynamique. Equipé de manière à assurer le confort, la sécurité et la ventilation. Châssis surbaissé permet de charger facilement jusqu'à 3 chevaux en diagonale.

Caractéristiques techniques

Longueur	4280 mm
Largeur	2070 mm
Hauteur	2300 mm
Essieux	2
Poids total	3500 kg
Charge utile	1720 kg
Roues	13"

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst und feuerverzinkt Niederfluraufbau mit einer Ladehöhe von 35 cm Pullmann 2
Komfortfahrwerk mit Einzelradaufhängung V-Deichsel Kugelkupplung Abreissleine
Verstärktes, automatisches Stützrad mittig angebracht Kotflügel aus Kunststoff
Aufbau: Bug und Dach aus verstärktem Polyester, aerodynamisch geformt
Seitenwände 18 mm und Boden 25 mm aus Aluminium mit 5 Jahren Werksgarantie Dach ausgestattet mit einstellbarem Belüftungssystem Heckrampe dreh- und schwenkbar. Verschleissfester Gummi auf Boden und Kombiheckrampe eingeklebt und versiegelt Grosse Seitenklappe links ausgestattet mit 2 Fenster getönt und mit Schutzgitter Vorderausstieg mit Seitenklappe oben und integriertem Fenster getönt mit Schutzgitter Schiebefenster vorne rechts Integrierte Trittleisten auf Seitenausstieg und Kombiheckrampe Planenrollo luft- und lichtdurchlässig. Schlagschutz und Seitenpolster links und rechts Schwenkbare Alutrennwand mit PVC Schlagschutz. Höhen- und tiefenverstellbare Brust- und Schweifstangen. Panikentriegelung für Bruststangen Anbinderinge innen und aussen Sattelkammer mit Sattelhalterung, Aufhänghaken und Spiegel, Netz für Dokumente Innenbeleuchtung, 3.

Bremsleuchte.
Beleuchtungsanlage: 12 V nach StVO, 13 pol Stecker
Chassis: Chassis surbaissé - Garde au sol réduite à 35 cm Galvanisé à chaud Suspensions individuelles Pullman 2 Timon en V Poignée d'attelage à boule Béquille automatique à l'avant, renforcée Câble de sécurité Garde-boues en plastique Structure: Toit et déflecteur en polyester renforcé, forme aérodynamique Toit équipé d'une aération positionnable Parois latérales 18 mm et plancher en aluminium 25 mm - Garantis 5 ans Rampe arrière combinée pivotante / basculante Tapis de fond et tapis de rampe en caoutchouc, antidérapant scellé Large volet latéral à gauche équipé de 2 fenêtres, teintées avec grille de protection Rampe avant gauche avec clapet ouvrant vers le haut avec fenêtre intégrée, teinté avec grille de protection Fenêtres coulissantes à droite Bâche arrière à enrouleur, translucide, laissant passer l'air Bant-flanc latéraux, coussins latéraux Parois de séparation orientable avec antichoc en PVC Barres de poitrail et de recul réglables en hauteur et en profondeur Anneaux anti-panique Anneaux d'attache intérieur et extérieur Vaste sellerie équipée avec porteselles, porte-filets et miroir Lumière intérieure 3ème feu avertisseur de freinage Système d'éclairage: 12 V, selon les normes en vigueur, prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!