



**2 Essieux pour un chargement double -
Abaissable!**



Grande remorque pour une utilisation variée! Mettez le chargement, véhicule, machines ou même des palettes entières directement sur la plateforme avec un seul mouvement. Daltec a développé et construit il y a 10 ans la première remorque à système abaissable à bon prix. Le verrouillage automatique et les roues de côté permettent une conduite stable et en toute sécurité. Des options supplémentaires sont à disposition pour adapter votre remorque selon vos besoins.

Caractéristiques techniques

Longueur	4100 mm
Largeur	1670 mm
Hauteur	0 mm
Essieux	2
Poids total	3500 kg
Charge utile	2750 kg
Roues	195/50 13 C

Equipement

Fahrwerk: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung mit Abreissleine, Kotschutz aus Kunststoff Stützrad vorne automatisch Anheben: manuelle Hydraulikpumpe Achsen: Knott - PEVA DALTEC, hydraulisch absenkbar mit mechanische Entriegelung & automatische Verriegelung in Fahrtposition Handbremse Rückfahrautomatik Ladefläche: Rahmen feuerverzinkt, Boden aus Siebdruckplatte 18 mm, Borwände aus Aluprofil 50 mm, gelb oder grau 6 Stk Bänderinge

Beleuchtungsanlage: 12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage, Timon en V en acier zingué, Poignée d'attelage à boule, Chaîne de sécurité, Béquille avec roue à l'avant, automatique Gardes-boue plastique Levage: Avec pompe hydraulique manuelle **Essieux:** Knott - PEVA DALTEC, abaissement hydraulique avec déverrouillage mécanique & verrouillage automatique en position de conduite, Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué, Fond en panneau marin 18 mm, Pourtour profil aluminium 50 mm,

jaune ou gris 6 Oeillets d'attache dans cadre
Eclairage routier: Selon les normes en
vigueur. (LCR) 12V, Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!