



Gebremster Arbeitstransporter, sehr robust



Einachsiger, robuster Arbeitstransportsanhänger - Mit verzinktem Fahrgestell und Alu-Seitenwände mit Reling. Stabile und leichtzügige Fahrt dank dem tiefen Schwerpunkt und der grossen Räder. Diverse Optionen wie z.B eine Bordwanderhöhung stehen zur Verfügung.

*Die Bilder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardversion vorkommen.

Technische Daten

Länge	1745 mm
Breite	1095 mm
Höhe	350 mm
Achsen	1
Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	565 kg
Räder	165/70 R13

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt, V-Anhängevorrichtung, Kugelkupplung, Abreissleine, Kotschutz aus Kunststoff, Stützrad Höhenverstellbar
Achse: Torsionsfederachse AL-KO/Knott, Handbremse, Rückfahrautomatik
Aufbau: Rahmen feuerverzinkt, Seitenwände Aluprofil, höhe 350mm, Rohr-Reling verzinkt, auf Seitenwand montiert
Bodenplatte: Siebdruckplatte 18mm, 4 Bänder zur Ladungssicherung
Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12V, 13 Pol-Stecker