

KA 2500 LUX

N°804



Tribenne de haute qualité - Pour le confort et la sécurité



Tribenne basculante de haute qualité pour le transport de marchandises en vrac de toute nature! La pompe électrique et le logement de rampes sous le pont permettent une utilisation facile au quotidien. Sa construction robuste garantit une longue durée de vie. Les montants d'angle et les ridelles sont retirables afin de transformer la remorque en plateforme. La ridelle avant est équipée d'une porte échelle et fixe mais peut tout de même être retirée avec les montants. Le sol est recouvert de tôle galvanisée afin d'assurer encore une meilleure stabilité. Pour le plaisir de travailler!

Caractéristiques techniques

Longueur	3000 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	2500 kg
Charge utile	1800 kg
Roues	165 R 13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, Solide V-Anhängervorrichtung, Abreissleine, Kugelkupplung, Verstärktes automatisches Stützrad, Elektrische Pumpe mit Batterie

Achse: 2x Robuste Achse Knott, Auflaufbremse mit Handbremse und Rückfahrautomatik

Aufbau: Rahmen verzinkt, Alu-Bordwände 300 mm und Eckpfosten entnehmbar, 3 Seiten abklappbar - Vorne fix Multiplex Boden verstärkt mit verzinkte Stahlplatte montiert, Rampenschacht vorbereitet, H-Gestell Stahl verzinkt abnehmbar

Beleuchtungsanlage: Beleuchtung geschützt vorne und hinten, 12 V, Nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Châssis: Châssis galvanisé à chaud, soudé et boulonné, Timon en V solide, Câble de sécurité, Poignée d'attelage à boule, Béquille avec roue renforcée automatique, Pompe électrique avec batterie Essieu: 2x Essieu robuste Knott, Frein à inertie et de stationnement, Système de recul automatique Montage: Cadre galvanisé, Ridelles aluminium 300 mm et montants d'angle retirables, 3 côtés amovibles - Avant fixe Plancher multipli renforcé, recouvert

d'une plaque de tôle galvanisée, Logement
de rampe, Porte échelle retirable galvanisé
Eclairage routier: Feux arrières et avants
protégés, 12 V, Selon les normes en vigueur
(LCR), Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!