



PT Touring One

N°756



Charger et décharger son cheval dans les meilleures conditions!



Design moderne et aérodynamique permettant un grand volume intérieur! Equipée de manière à assurer le confort, la sécurité et la ventilation. Les parois et le plancher sont en aluminium avec une garantie de 5 ans. Divers choix de teintes de toit (noir, gris foncé, gris clair, blanc ou rouge bordeaux).

Confort garanti pour le cavalier et les animaux grâce aux suspensions Pullman 2: Abaisse le seuil de chargement, réduit les mouvements de la caisse, absorbe les aléas de la route et atténue le bruit

Equippé d'un large pont avant et d'une grande sortie cavalier pour une accessibilité optimale à tout moment!

Caractéristiques techniques

Longueur	3180 mm
Largeur	1400 mm
Hauteur	2300 mm
Essieux	2
Poids total	1600 kg
Charge utile	835 kg
Roues	13"

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst und feuerverzinkt. Pullmann 2 Komfortfahrwerk mit Einzelradaufhängung, Längslenker, Spiralfedern und Stossdämpfern. V-Deichsel, Kugelkupplung und Abreissleine.

Verstärktes, automatisches Stützrad mittig angebracht.

Aufbau: Aluminium-Boden 25 mm mit 5 Jahren Werksgarantie Heckrampe dreh- und schwenkbar. Grosser Vorderaussieg Personentür links Verschleissfester Gummi auf Boden und Kombiheckrampe eingeklebt und versiegelt. Integrierte Trittleisten auf der Kombiheckrampe Karosserie aus eloxiertem Alu, Polybug und Polydach. 2 getönte Ausstellfenster mit Schutzgitter. Planenrollo luft- und lichtdurchlässig. Schlagschutz links und rechts. Verstellbare Trennwand mit PVC Schlagschutz. Seitenpolster. Anbinderinge innen und aussen. Innenbeleuchtung, 3. Bremsleuchte, **Beleuchtungsanlage:** 12 V nach StVO, 13 pol Stecker

Châssis: Cadre de base soudé et galvanisé Châssis Pullmann 2 avec suspension

indépendante, bras oscillants, ressorts
hélicoïdaux et amortisseurs, Timon en V
avec un dispositif attelage Knott, Boule
d'attelage et câble de sécurité Roue jockey
renforcée, automatique montée en position
centrale Structure: Plancher en aluminium
25 mm avec garantie d'usine de 5 ans
Rampe arrière combinée avec porte Grande
sortie avant Porte de service à gauche Tapis
caoutchouc collé au sol ainsi que sur la
rampe de sortie arrière Traverses anti-glisse
intégrées sur les rampes Carrosserie en alu
éloxé, carénage avant polyester, toit
polyester 2 fenêtres teintées avec grille de
sécurité Rouleau arrière laissant passer l'air
et la lumière Bas-flancs gauche et droite
Système de déverrouillage anti-panique des
barres de poitrail Barrière de séparation
avec tapis de protection PVC Anneaux
d'attache intérieurs et extérieurs Eclairage
intérieur, 3 feux stop, Système d'éclairage:
Selon la réglementation de la circulation
routière, 12 V, prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!