



**Remorque pour le transport utilitaire,
freinée, très robuste**



Caractéristiques techniques

Longueur	2045 mm
Largeur	1095 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	1
Poids total	1000 kg
Charge utile	788 kg
Roues	155 R 13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-

Anhängevorrichtung Kugelkupplung

Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff

Stützrad Höhenverstellbar

Achse: Torsionsfederachse AL-KO/Knott

Handbremse, Rückfahrautomatik

Aufbau: Rahmen feuerverzinkt Seitenwände

Aluprofil, höhe 350mm / Stärke 25 mm

Rohr-Reling verzinkt, auf Seitenwand

montiert

Bodenplatte: Siebdruckplatte 15/18mm 4

Binderinge zur Ladungssicherung

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der

StVO 12V, 13 Pol-Stecker

Châssis: Cadre en acier zingué à

chaud,assemblé par soudage et boulonnage

Timon en V en acier zingué Poignée

d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille

avec roue à l'avant Gardes-boue plastique

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie

et de stationnement Système de recul

automatique Caisse: Ridelles profil

aluminium, hauteur 350mm / épaisseur 25

mm Reling tube acier zingué au-dessus de la

ridelle

Plancher: Fond en panneau marin 15/18mm

4 oeillets d'attache pour le chargement

Eclairage routier: Selon les normes en

vigueur. (LCR) 12V, prise 13 pôles

Permanente Ausstellung!