



Remorque freinée et très robuste pour le transport utilitaire



Caractéristiques techniques

Longueur	2490 mm
Largeur	1240 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	1
Poids total	1300 kg
Charge utile	1040 kg
Roues	165 R 13 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängevorrichtung Kugelpkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Stützrad Höhenverstellbar

Achse: Torsionsfederachse AL-KO/Knott Handbremse, Rückfahrautomatik

Aufbau: Rahmen feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil, höhe 350mm / Stärke 25 mm Rohr-Reling verzinkt, auf Seitenwand montiert

Bodenplatte: Siebdruckplatte 15/18mm 4 Binderinge zur Ladungssicherung

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12V, 13 Pol-Stecker

Châssis: Cadre en acier zingué à chaud,assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardes-boue plastique
Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Caisse: Ridelles profil aluminium, hauteur 350mm / épaisseur 25 mm Reling tube acier zingué au-dessus de la ridelle

Plancher: Fond en panneau marin 15/18mm 4 oeillets d'attache pour le chargement Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12V, prise 13 pôles

Permanente Ausstellung!