



**Anhänger mit einer Fläche von 9m<sup>2</sup>, um Ihre Produkte zu präsentieren**



Der Ausstellungsanhänger mit Rädern unter der Sandwich-Plattform ist ein gebremster Zweiachsanhänger. Die 30 mm dicken Wände und das Dach, die mit einer hervorragenden XPS-Isolierung gefüllt sind, bilden einen "isothermischen Monolithen" mit ausgezeichneten Isolationsparametern und werden zum Transport verschiedener Arten von Waren verwendet, die empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren. Die Innen- und Außenbeschichtung des glatten Laminats bietet eine ebene und gleichmäßige Oberfläche, die sich perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von Dauerwerbung eignet.

Die abgerundete Form des Körpers sorgt für eine bessere Abdichtung, da keine Fugen entstehen und das Wasser leichter vom Dach abfließen kann.

Der Boden besteht aus wasserfestem und rutschfestem Sperrholz und ist mit speziellen Ladegriffen ausgestattet, wodurch das Verladen von Paletten einfach und sicher ist.

Der Anhänger ist mit einer Seitenklappe ausgestattet und kann später mit einer angeschraubten Hintertür, einer Seitentür oder einer anderen Seitenklappe nachgerüstet werden.

Servicetür, eine Wand, die hochgeklappt werden kann und mit einer breiten Treppe mit drei Stufen versehen ist, die durch zwei Schranken gesichert ist.

Stromversorgung, kleine Schalttafel mit Sicherungsautomaten sowie 4 Steckdosen 240 V (Euro-Typ).

## Technische Daten

<b>Achsen</b>	2
<b>Breite</b>	2200 mm
<b>Gesamtgewicht</b>	2700 kg
<b>Höhe</b>	2170 mm
<b>Räder</b>	165 R13 C
<b>Nutzlast</b>	1755 kg

## Serienausstattung

Bei dem Ausstellungsanhänger mit Rädern unter der Sandwich-Plattform handelt es sich um einen gebremsten zweiachsigen Anhänger. Die 30 mm dicken Wände und das Dach, die mit einer exzellenten XPS-Isolierung gefüllt sind, bilden einen so genannten "isothermischen Monolithen" mit hervorragenden Isolierungsparametern und werden für den Transport verschiedener Arten von Gütern verwendet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Die innere und äußere Ummantelung aus glattem Laminat bietet eine einheitliche ebene Oberfläche, die sich

perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von Dauerwerbung eignet. Die abgerundete Form des Körpers sorgt für eine bessere Abdichtung, da Fugen vermieden werden und das Wasser vom Dach besser abfließen kann. Der Boden besteht aus wasserfestem, rutschfestem Sperrholz und ist mit speziellen Lastgreifern ausgestattet, die das Beladen mit Paletten einfach und sicher machen. Der Anhänger hat eine Seitenklappe und kann mit einer geschraubten Hecktür, einer Seitentür oder einer weiteren Seitenklappe nachgerüstet werden

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches [daltec@daltec.ch](mailto:daltec@daltec.ch) +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!