

Exposition TWSP 420T.00 N°928



**Remorque avec surface de 9m² pour
présenter vos produits**



La remorque d'exposition avec des roues sous la plate-forme sandwich est une remorque freinée à deux essieux. Les murs et le toit de 30 mm d'épaisseur, remplis d'une excellente isolation XPS, constituent un "monolithe isotherme" avec d'excellents paramètres d'isolation et sont utilisés pour transporter divers types de marchandises sensibles aux changements de température. Le revêtement intérieur et extérieur du stratifié lisse offre une surface plane et uniforme, parfaite pour l'application de divers types de publicité permanente.

La forme arrondie du corps assure une meilleure étanchéité en éliminant les joints et en facilitant l'évacuation de l'eau du toit.

Le sol est fait de contreplaqué imperméable et antidérapant, équipé de poignées de chargement spéciales, ce qui rend le chargement des palettes simple et sûr.

La remorque est équipée d'une trappe latérale et peut être équipée ultérieurement d'une porte arrière boulonnée, d'une porte latérale ou d'une autre trappe latérale.

Porte de service, une paroi relevable et munit d'un large escalier de 3 marches sécurisé par 2 barrières.

Alimentation électrique, petit tableau avec disjoncteurs, ainsi que 4 prises 240V (Type Euro)

Caractéristiques techniques

Essieux	2
Largeur	2200 mm
Poids total	2700 kg
Hauteur	2170 mm
Roues	165 R13 C
Charge utile	1755 kg

Equipement

Bei dem Ausstellungsanhänger mit Rädern unter der Sandwich-Plattform handelt es sich um einen gebremsten zweiachsigen Anhänger. Die 30 mm dicken Wände und das Dach, die mit einer exzellenten XPS-Isolierung gefüllt sind, bilden einen so genannten "isothermischen Monolithen" mit hervorragenden Isolierungsparametern und werden für den Transport verschiedener Arten von Gütern verwendet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Die innere und äußere Ummantelung aus glattem Laminat bietet eine einheitliche ebene Oberfläche, die sich perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von Dauerwerbung eignet. Die

abgerundete Form des Körpers sorgt für eine bessere Abdichtung, da Fugen vermieden werden und das Wasser vom Dach besser abfließen kann. Der Boden besteht aus wasserfestem, rutschfestem Sperrholz und ist mit speziellen Lastgreifern ausgestattet, die das Beladen mit Paletten einfach und sicher machen. Der Anhänger hat eine Seitenklappe und kann mit einer geschraubten Hecktür, einer Seitentür oder einer weiteren Seitenklappe nachgerüstet werden. La remorque d'exposition avec roues sous la plate-forme sandwich est une remorque freinée à deux essieux. Les parois et le toit de 30 mm d'épaisseur, remplis d'une excellente isolation XPS, forment ce que l'on appelle un "monolithe isotherme" avec d'excellents paramètres d'isolation et sont utilisés pour le transport de différents types de marchandises sensibles aux variations de température. L'enveloppe intérieure et extérieure en stratifié lisse offre une surface plane uniforme qui convient parfaitement à la pose de différents types de publicité permanente. La forme arrondie du corps assure une meilleure étanchéité en évitant les joints et en permettant à l'eau de s'écouler plus facilement du toit. Le plancher est en contreplaqué imperméable et antidérapant et est équipé de pinces de charge spéciales qui rendent le chargement de palettes facile et sûr. La remorque est dotée d'une trappe latérale et peut être équipée ultérieurement d'une porte arrière vissée, d'une porte latérale ou d'une autre trappe latérale.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!