



La remorque la plus vendue pour le transport de voitures - à bon prix



Idéal pour le transport de véhicules routiers. Très sûr et pratique grâce à sa construction robuste et légère. Avec plate-forme de chargement inclinable hydraulique pour un chargement facile !

Caractéristiques techniques

Essieux	1
Poids total	1800 kg
Charge utile	1260 kg
Longueur	4130 mm
Largeur	1920 mm
Roues	13"

Equipement

Aussenmassen: 6090 x 2460 x 990 mm.
Fahrgestell: Robuste V-Deichsel mit Kugelkupplung, Sicherheitskabel und Stützrad. Hydraulisch kippbare Ladefläche (manuel). Achse AL-KO oder Knott, gebremst, mit Auflaufbremse und Rückmatik. Unterlegekeile. Perforierte Schienen, durchgehend. Seilwinde AL-KO 900kg mit Umlenkrolle. 13" Räder neben Ladefläche. Beleuchtung nach aktuelle Normen, 13 Pol Stecker. Dimensions extérieures : 6090 x 2460 x 990 mm. Châssis : robuste timon en V avec boule d'attelage, câble de sécurité et roue jockey. Plateau de chargement à basculement hydraulique (manuel). Essieu AL-KO ou Knott, freiné, avec frein à inertie et système anti-retour. Cales de roue. Rails perforés, continus. Treuil AL-KO 900kg avec poulie de renvoi. Roues 13" à côté de la surface de chargement. Eclairage selon les normes actuelles, prise 13 pôles.