

## Mini Camper L

### N°351



**Ce mini-campeur est idéal pour les amateurs d'aventure**



Pour les chasseurs, les pêcheurs ou les motards qui souhaitent passer la nuit pendant un trackday. Avec un poids total autorisé en charge de seulement 750 kg, les propriétaires de petits véhicules de traction peuvent également tirer la caravane. Outre un grand espace de couchage/rangement, la caravane comprend également, en option, une petite cuisine extérieure avec évier et 2 brûleurs à gaz, une prise extérieure de 230 V ou une batterie de 12 V avec onduleur 230 V/12 V, ce qui en fait une excellente solution pour les séjours prolongés dans la nature ou sur les circuits. Vous constaterez que ce mini-camping est un excellent compagnon pour vos aventures.

## Caractéristiques techniques

Poids total	750 kg
Charge utile	300 kg
Longueur	2930 mm
Largeur	1470 mm
Hauteur	1720 mm
Roues	165 R13C

## Equipement

Aussenmasse: 4570 x 1950 x 2380 mm  
Sonderausstattung inklusiv: Auflaufbremse und gebremste Achse. Dachreling. Seitentüre. Stromanschluss, mit Stromkasten. Kederschiene.  
Serienausstattung: Anhängerkupplung AL-KO, Robustes und voll verzinktes Fahrgestell mit V-Deichsel. Ungebremst. Die Wände des Anhängers 25mm dick sind aus Laminat als Außenschicht gefertigt. Geschweißte Stahlrahmen korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung. Boden aus wasserfestem Sperrholz 15mm mit PVC-Auskleidung mit erhöhter Abriebfestigkeit. Wände und Dach mit Aluminiumprofilen verkleidet 2 Fenster mit Alu-Rolläden und Moskitonetz Matratze mit antiallergischem Bezug 200x120cm. Regalbrett aus leichtem und wasserdichtem Sperrholz. Die Ausrüstungsgegenstände werden vom Hersteller aus Laminat hergestellt. LED-Beleuchtung 12V unter Regalbrett. 2 zusätzliche Stützen hinten. Starkes Stützrad. Aufkleber auf beiden Seiten. 7-poliger Stecker. Dimensions extérieures : 4570 x 1950 x 2380 mm  
Equipement spécial inclus : Frein à inertie et essieu freiné. Reling de toit. Porte latérale.

Prise de courant, avec boîtier électrique. Rail de jonc. Équipement de série : Attelage de remorque AL-KO, Châssis robuste et entièrement galvanisé avec timon en V. Les parois de la remorque de 25 mm d'épaisseur sont fabriquées en stratifié comme couche extérieure. Cadre en acier soudé protégé contre la corrosion par galvanisation à chaud. Plancher en contreplaqué résistant à l'eau de 15 mm avec revêtement en PVC à résistance accrue à l'abrasion. Parois et toit recouverts de profilés en aluminium 2 fenêtres avec volets roulants en aluminium et moustiquaire Matelas avec housse antiallergique 200x120cm. Étagère en contreplaqué léger et imperméable. Les pièces d'équipement sont fabriquées par le fabricant en stratifié. Éclairage LED 12V sous l'étagère. 2 supports à l'arrière. Béquille d'appui à l'avant solide. Autocollants sur les deux côtés. Prise à 7 pôles.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches [daltec@daltec.ch](mailto:daltec@daltec.ch) +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!