

VT 3500

N°SON. 716



ACTION SPECIALE! VT 3500



Daltec développe cette gamme de remorque depuis plus que 20 ans. Conforme aux normes actuelles de la loi sur la protection et le transport des animaux. Elle peut être équipée selon vos souhaits d'une porte de service, de barrières de séparation, etc. Ainsi vos animaux voyageront agréablement et en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Poids total	3500 kg
Charge utile	2200 kg
Longueur	3950 mm
Largeur	2200 mm
Hauteur	1900 mm
Roues	195 R 13C / 5,50x13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung, Abreissleine, Stützrad verstärkt automatisch Einklappend, Kotflügel aus Aluriffelblech. Achsen: Achse AL-KO/Knott, Handbremse, Rückmatik.

Aufbau: Bordwände aus Aluminiumhohlprofil, glatt 25 mm dick eloxiert, Hintere Laderampe - Kombitüre mit Seitengeländer ausgestattet. Seitliche Laderampe. Rampen mit Gummi belegt und federentlastet. Innenbeleuchtung. Integrité Lüftungsgitter, Heckplane rollbar. Dach fest aus Alu-Blech mit verzinktes Gestell. Aluplankenboden rutschfest. Vorne mit Doppelflügeltüren abschliessbar. Trenngitter Innen verstellbar.

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker
Châssis : cadre de base galvanisé à chaud, soudé et vissé, dispositif d'attelage en V galvanisé à chaud, attelage à boule, câble de sécurité, roue jockey renforcée à repliage automatique, garde-boue en tôle striée en aluminium. Essieux : Essieu AL-KO/Knott, frein à main, système anti-retour. Carrosserie : Parois en profilé d'aluminium creux, lisse, anodisé, épaisseur 25 mm, rampe de chargement arrière - porte combinée équipée de barrières latérales. Rampe de chargement latérale. Rampes

revêtues de caoutchouc et à ressort.
Éclairage intérieur. Grilles d'aération
Intégrité, bâche arrière enroulable. Toit fixe
en tôle d'aluminium avec châssis galvanisé.
Plancher en alu antidérapant. Portes à
double battant verrouillables à l'avant.
Barrières de séparation intérieures
déplaçables. Installation d'éclairage : selon
les normes du code de la route, prise 13
pôles.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!