

BT 750 T

N°313



**Petite remorque de transport de bateaux
avec treuil à l'avant et rouleaux pratiques !**



La remorque est constituée de profils renforcés, d'un essieu avec roulements étanches dans les moyeux pour une mise à l'eau fiable. Remorque protégée par galvanisation à chaud pour une plus grande durabilité et une apparence inchangée même au fil du temps. Le support arrière mobile est non seulement facile à enlever, mais il permet également d'adapter la longueur de la remorque pour pouvoir y placer un bateau encore plus grand si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Poids total	750 kg
Charge utile	590 kg
Longueur	5900 mm
Largeur	1370 mm

Equipement

Grundrahmen aus Stahl, feuerverzinkt. V-Deichsel vorne mit Kugelkupplung. Stützrad vorne. Achse ungebremst mit Wasserdichte Radlager. Kompletträder mit Kotflügel und Kotschutzlappen. Längsverstellbaren Lichtträger Hinten. Beleuchtungssystem nach aktuellen Normen, 13 Pol Stecker. Ausgestattet mit 2x mittlere Führungsrollen, 4x Seitliche Stützrollen (2x Pro Seite), 1x Bugstütze mit manuelle Seilwinde. Aussenmasse des Anhängers: 6540 x 1750 x 1030 mm Cadre de base en acier, galvanisé à chaud. Timon en V à l'avant avec attelage à boule. Roue jockey à l'avant. Essieu non freiné avec roulements de roue étanches. Roue complète avec garde-boue et bavette de protection. Support de lumière réglable en longueur à l'arrière. Système d'éclairage selon les normes actuelles, fiche 13 pôles. Equipé de 2x rouleaux de guidage centraux, 4x rouleaux d'appui latéraux (2x par côté), 1x béquille avant avec treuil manuel. Dimensions totales de la remorque: 6540 x 1750 x 1030 mm