

VZ 13 BK / TFD

300T.00PW

N°634



**Remorque surbaissée fourgon en bois avec
portes arrière à double battant**



Caractéristiques techniques

Poids total	1300 kg
Charge utile	715 kg
Longueur	3000 mm
Largeur	1500 mm
Hauteur	1800 mm
Essieux	1
Roues	165 R13C

Equipement

Aussenmasse (Länge x Breite x Höhe): 4576 x 1978 x 2360 mm. Fahrwerk : Grundrahmen verzinkt und verschweisst, V-Deichsel, Auflaufeinrichtung gebremst mit Kugelkupplung und Sicherheitskabel, Stützrad vorne. Achse : 1x Achse AL-KO oder KNOTT gebremst mit Handbremse und Rückmatik. Aufbau : Wände aus Holz beschichtet, Solider verzinkter Rahmen, Doppelflügeltüren hinten mit Drehstangenverschluss abschliessbar, Servicetüre rechts abschliessbar, Belüftungsgitter, 2x Stützfüsse hinten mit Halter. Boden : Boden aus Sperrholz rutschsicher. Ladungssicherung : 2x Reihe Zurrschienen auf jede Seite innen, 6x Bindeösen im Boden versenkt. Beleuchtung : 12V, 13 Pol Stecker, Nach aktuellen Normen. Dimensions extérieures (longueur x largeur x hauteur) : 4576 x 1978 x 2360 mm. Châssis : Structure de base galvanisé et soudé, timon en V, dispositif à inertie freiné avec boule d'attelage et câble de sécurité, roue jockey à l'avant. Essieu : 1x essieu freiné AL-KO ou KNOTT avec frein à inertie et de stationnement. Carrosserie : Parois en bois revêtues, cadre solide galvanisé, portes arrière à double battant verrouillables par crémone, porte de service à droite verrouillable, grille d'aération, 2x pieds d'appui arrière avec support. Plancher : plancher en contreplaqué antidérapant.

Fixation du chargement : 2 rangées de rails
d'arrimage de chaque côté à l'intérieur, 6
œillels d'arrimage encastrés dans le
plancher. Eclairage : 12V, fiche 13 pôles,
selon les normes actuelles.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!