



Idéale pour la logistique - Grande durabilité et charge utile augmentée!



La gamme des remorque Cargo TP a été développée spécialement pour l'usage professionnel au sein des entreprises de logistique - Les roues sous la surface de chargement et les ridelles amovibles permettent un chargement et déchargement en toute facilité, même de côté. Les ridelles sont eloxées et confèrent à la remorque un aspect élégant. Les montants d'angles peuvent être retirés pour transformer facilement la remorque en plateau. Afin d'atteindre une hauteur de charge basse, il est possible d'équiper ces remorques avec des roues plus petites. Pour protéger le chargement, de solides montages avec bâche peuvent être montés. Développée pour une grande durabilité!

*Les images peuvent contenir des options qui n'apparaissent pas dans le modèle standard.

Caractéristiques techniques

Longueur	3800 mm
Largeur	1700 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	3500 kg
Charge utile	2830 kg
Roues	195 R 14 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und verschraubt V-Anhängevorrichtung Kugelkupplung Abreissleine Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes automatisches Stützrad
Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse mit Handbremse Rückfahrautomatik
Brückenaufbau: Rahmen feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil H 350 mm Stärke 25mm V-Leiste mit Bindebügel
Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte
Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker
Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille automatique renforcée avec roue Garde-boues plastique
Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué Ridelles profil aluminium H 350 mm épaisseur 25 mm Sîllets d'attache
Plancher: Fond en panneau marin Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR)

Permanente Ausstellung!