



Petite remorque caisson en plywood pour un transport en toute sécurité



Remorque fourgon freinée avec montage en panneau composite - Une qualité optimale et de bonnes propriétés isolantes grâce à des méthodes de construction innovatives. Les roues latérales permettent une conduite stable. L'agencement intérieur est composé de divers matériaux afin de garantir la protection contre les chocs et l'isolation. De multiples possibilités de montage vous permettent de configurer la remorque selon vos besoins.

Caractéristiques techniques

Longueur	2270 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	1500 mm
Essieux	1
Poids total	1000 kg
Charge utile	660 kg
Roues	155 R 13

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz aus Kunststoff oder Blech je nach Modell Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Kasten: Rahmen feuerverzinkt Plywoodplatte weiss laminiert Bänderinge

Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardes-boue plastique ou tôle selon modèle

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Caisse: Cadre en acier zingué En panneau composite blanc, 18 mm Oeillets d'attache

Plancher: Fond en panneau marin Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12 V, Prise 13 pôles

